











## СЕРИЯ В 1144

### Розетка HNA с 2-полюсным выключателем, DIN 89263



Класс защиты согласно EN 60529:	IP56
Напряжение:	250 В переменного тока
Сила тока:	10 А
Материал:	Латунь
Выключатель:	Поворотный вкл-выкл выключатель, 2-полюсный + защитное заземление
Кабельные вводы:	Кабельные уплотнения М 24 x 1,5

Тип		Описание	 кг
В 1144/L RS		Стандартная розетка HNA с выключателем изготовленная из латуни. 2-полюсный вкл/выкл поворотный выключатель 10 А/250 В с защитным заземлением. Резьбовая крышка изготовлена из пластмассы/АБС пластик. Кабельные уплотнения М 24 x 1,5. Используется вместе с В 1142 М.	1,65
В 1144/R RS			1,65
В 1144/2 RS			1,70
В 1144/DL RS			1,80
В 1144/DR RS			1,80

#### Аксессуары / Запасные части

Описание	Подходит для
<p>Поворотного вкл-выкл выключатель для помещения, 2-полюсный, 10 А, 250 В, DIN 89322-6/1</p> <p>Пластмассовая резьбовая крышка с цепью</p> <p>Розетка для помещения, 2-полюсная + защитное заземление, версия 2, до 250 В, 16 А, DIN 89320</p>	Noack серии 1133 и 1144