








СЕРИЯ N 1141
HNA розетки, DIN 89262



Класс защиты согласно EN 60529:	IP 56
Напряжение:	250 В переменного тока
Сила тока:	10 А
Материал:	Пластмасса/АБС пластик. Резьбовая крышка: пластмасса/АБС пластик
Клеммы/полюсы:	2-полюсная + защитное заземление
Розетка для помещения:	DIN 89320, версия 2, до 250 В
Кабельные вводы:	Кабельные вводы М 24 x 1,5

Тип		Описание	
N 1141/L		Стандартные HNA 2-полюсные + РЕ розетки изготовленные из пластмассы/АБС пластика. Резьбовая крышка, изготовленная из пластмассы/АБС пластика. Кабельные вводы М 24 x 1,5	0,30
N 1141/R			0,30
N 1141/2			0,31
N 1141/DL			0,31
N 1141/DR			0,31

Аксессуары / Запасные части

Описание	Подходит для
Розетка для помещения, 2-полюсная + защитное заземление, версия 2 до 250 В, 10 А, DIN 89320	Noack серии 1141 и 1144.
Клеммная коробка, 2-полюсная, клеммы 2,5 мм2, DIN 89300	Noack серия 1141
Резьбовая крышка HNA, пластмасса /АБС пластик, с цепью	Noack серии 1141, 1144 и 1145