






## SERIE N 1144

### HNA kontakt med 2-polet bryter, DIN 89263



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Beskyttelsesklasse EN 60529: | IP56  |
| Spenning:                    | 250 V AC  |
| Strømstyrke:                 | 10 A  |
| Materiale:                   | Plast/ABS. Skrulokk: plast/ABS                    |
| Bryter:                      | 2-polet av/på dreiebryter, DIN 89322-6/1          |
| Kontakt:                     | 2-polet + PE, DIN 89320, versjon 2, opp til 250 V |
| Tilkopling:                  | Nipler M 24 x 1,5                                 |

| Type         |  | Beskrivelse   |  kg |
|--------------|---|---|--|
| N 1144/R RS  |  | Standard HNA kontakt i plast/ABS.<br>2-polet av/på dreiebryter. | 0,37   |
| N 1144/DL RS |  | Skrulokk i plast/ABS.<br>Nipler M 24 x 1,5.                     | 0,37   |
| N 1144/DR RS |  | Benyttes sammen med N 1142 M.                                   | 0,37   |

#### Tilbehør / Reservedeler

| Beskrivelse  | Passende for                   |
|--|--------------------------------|
| 2-polet av/på dreiebryter interiør, 10 A, 250 V DIN 89322-6/1  | Noack 1133 og 1144 serie       |
| Kontakt interiør, 2-polet + PE, opp til 250 V, 16 A, DIN 89320 | Noack 1141 og 1144 serie       |
| Skrulokk HNA i plast/ABS med wire                              | Noack 1141, 1144 og 1145 serie |