









СЕРИЯ N 1144

HNA розетки с 2-полюсным выключателем, DIN 89263



Класс защиты согласно EN 60529:	IP 56
Напряжение:	250 В переменного тока
Сила тока:	10 А
Материал:	Пластмасса/АБС пластик. Резьбовая крышка: пластмасса/АБС пластик
Выключатель:	Поворотный вкл-выкл выключатель, 2-полюсный, DIN 89322-6/1
Розетка для помещения:	2-полюсная + защитное заземление, DIN 89320, версия 2, до 250 В
Кабельные вводы:	Кабельные уплотнения М 24 x 1,5

Тип		Описание	 кг
N 1144/R RS		Стандартная HNA розетка с выключателем, изготовленным из пластмассы/АБС пластика. 2-полюсный вкл/выкл поворотный выключатель. Резьбовая крышка, изготовленная из пластмассы/АБС пластика. Кабельные уплотнения М 24 x 1,5. Используется вместе с N 1142 М.	0,37
N 1144/DL RS			0,37
N 1144/DR RS			0,37

Аксессуары / Запасные части

Описание	Подходит для
Поворотный вкл-выкл выключатель для помещения, 2-полюсный, 10 А, 250 В DIN 89322-6/1	Noack серии 1133 и 1144
Розетка для помещения, 2-полюсная + защитное заземление, версия 2 до 250 В, 16 А, DIN 89320	Noack серии 1141 и 1144
Резьбовая крышка HNA, пластмасса, с цепью	Noack серии 1141, 1144 и 1145